

Guía de prácticas seguras

# Uso de malacate



## Uso de malacate

Asegura que el área de trabajo esté despejada en toda su extensión, incluyendo el sitio de despacho de materiales y el sitio de recepción.

Verifica que la operación del malacate se realice con un motorista y un ayudante.

Ubica la manila o la guaya del mismo lado donde está el tambor del malacate.

1

Verifica el cumplimiento de las **condiciones generales.** (Descarga documento: "Condiciones Generales")

2



3



Dispón de radios de comunicación.

4



5



Verifica que el malacate cuente con barreras de protección y guardas.

6



## Uso de malacate

Garantiza la operatividad y disponibilidad de un freno en la cuerda de tiro, con el fin de que se frene la cuerda automáticamente en caso de un descarrilamiento.

7



8

Garantiza que el tambor del malacate cuente con un bloqueador de salida de cuerda o guaya.

Verifica y aplica el procedimiento de instalación del malacate, el cual debe contar con los sistemas de anclaje necesarios acorde a las cargas a transportar o izar.

9



10

Utiliza el sistema exclusivamente para carga, no transportes personas en el mismo.

Verifica que la polea sea la adecuada para el calibre y material de la guaya o manila.

11



12

Asegura siempre la carga transportada a la plataforma de carga.

CONEXIÓN  
TALENTO | isa